

ООО "Сибирский Технический Сервис"
г. Красноярск
Тел: +7(391) 288-11-40, +7(391) 29-77-607
Почта: sibsts@inbox.ru
Сайт: www.сибмасла.рф
*Цены действительны с 01.01.2016 до последующего уведомления



Характеристика масел производимых Ангарским НХК

Наименование нефтепродуктов	Спецификация		Базовая основа	Описание	Упаковка	Цена, руб
	SAE	API				
Моторные масла						
Роснефть Premium <i>Синтетика</i>	5W-40	SM/CF	синтетическое	Предназначено для всесезонного применения в высоко форсированных двигателях и в двигателях с турбонаддувом легковых автомобилей отечественного и зарубежного производства в температурном интервале от -35 до +35 °С.	4 л.	989р.
					1 л.	315р.
Роснефть Maximum <i>Полусинтетика</i>	5W-40	SL/CF	полу-синтетическое	Предназначено для всесезонного применения в высоко форсированных бензиновых двигателях и в дизелях как с турбонаддувом так и без него легковых автомобилей отечественного и зарубежного производства в температурном интервале от -30 до +35 °С	200л.	26 048р.
					4 л.	606р.
					1 л.	196р.
Роснефть Maximum <i>Полусинтетика</i>	10W-40	SL/CF	полу-синтетическое	Предназначено для всесезонного применения в высоко форсированных бензиновых двигателях и в дизелях как с турбонаддувом так и без него легковых автомобилей отечественного и зарубежного производства в температурном интервале от -25 до +35 °С	200 л.	20 960р.
					4 л.	487р.
					1 л.	159р.
Роснефть Maximum Diesel <i>Полусинтетика</i>	10W-40	CF-4/ SJ	полу-синтетическое	Предназначено для применения в быстроходных четырехтактных дизелях с турбонаддувом, работающих в тяжелых условиях и при напряженной эксплуатации (шоссейные грузовики и автобусы). А так же в бензиновых и дизельных двигателях легких грузовиков и микроавтобусах в температурном интервале от -25 до +35 °С	200л.	18 452р.
					20 л.	1 966р.
					4 л.	454р.
Роснефть Maximum Diesel <i>Полусинтетика</i>	10W-40	CH-4/ SJ	полу-синтетическое	Предназначено для применения в быстроходных четырехтактных дизелях с турбонаддувом, работающих в тяжелых условиях и при напряженной эксплуатации (шоссейные грузовики и автобусы). А так же в бензиновых и дизельных двигателях легких грузовиков и микроавтобусах в температурном интервале от -25 до +35 °С	200л.	22 578р.
					20 л.	2 391р.
					4 л.	551р.
Роснефть Maximum Diesel <i>Полусинтетика</i>	10W-40	CI-4/ SL	полу-синтетическое	Для быстроходных четырёхтактных двигателей, проектируемых для удовлетворения нормам по токсичности отработавших газов, допускают использование топлива с содержание серы вплоть до 0,5% от массы, а также применяются в двигателях с системой рециркуляции отработанных газов (EGR)/ SL- для всех используемых в настоящее время бензиновых двигателей и полностью заменяют масла всех существовавших ранее категорий	200л.	24 468р.
						0р.
Роснефть Optimum <i>Минеральное</i>	10W-30	SG/CD	минеральное	Предназначено для всесезонного применения в форсированных бензиновых двигателях и в дизелях как с турбонаддувом так и без него легковых автомобилей отечественного и зарубежного производства в температурном интервале от -25 до +30 °С	200л.	16 624р.
					4 л.	421р.
					1 л.	128р.
Роснефть Optimum <i>Минеральное</i>	10W-40	SG/CD	минеральное	Предназначено для всесезонного применения в высоко форсированных бензиновых двигателях и в дизелях легковых автомобилей отечественного и зарубежного производства в температурном интервале от -25 до +35 °С	200 л.	18 056р.
					4 л.	454р.
					1 л.	139р.
Роснефть Optimum <i>Минеральное</i>	15W-40	SG/CD	минеральное	Предназначено для всесезонного применения в высоко форсированных бензиновых двигателях и в дизелях легковых автомобилей отечественного и зарубежного производства в температурном интервале от -25 до +30 °С	200 л.	16 156р.
					4 л.	376р.
					1 л.	125р.

Роснефть Optimum Diesel <i>Минеральное</i>	15W-40	CF-4/ SJ	минеральное	Предназначено для применения в быстроходных четырехтактных дизелях с турбонаддувом, работающих в тяжелых условиях и при напряженной эксплуатации (шоссейные грузовики и автобусы). А так же в бензиновых и дизельных двигателях легких грузовиков и микроавтобусах в температурном интервале от -20 до +45 °С	200л.	17 435р.
					20 л.	1 821р.
					4 л.	414р.
Роснефть Optimum Diesel <i>Минеральное</i>	15W-40	CH-4/ SJ	минеральное	Предназначено для применения в быстроходных четырехтактных дизелях с турбонаддувом, работающих в тяжелых условиях и при напряженной эксплуатации (карьерные грузовики и строительная техника). А так же в бензиновых и двигателях грузовиков и автобусов в температурном интервале от -20 до +45 °С	200л.	20 074р.
					20 л.	2 101р.
					4 л.	473р.
Роснефть Optimum Diesel <i>Минеральное</i>	15W-40	CI-4/ SL	минеральное	Для быстроходных четырёхтактных двигателей, проектируемых для удовлетворения нормам по токсичности отработавших газов, допускают использование топлива с содержанием серы вплоть до 0,5% от массы, а также применяются в двигателях с системой рециркуляции отработанных газов (EGR).		0р.
					200л.	20 822р.
Трансмиссионные масла						0р.
Роснефть Kinetic <i>Полусинтетика</i>	75W90	GL-5	полусинтетическое	Соответствует ТМ-5-18 по ГОСТ 17479.2 Предназначено для смазывания высоконагруженных гипоидных передач и спирально-конических передач ведущих мостов, а также коробок передач отечественных легковых автомобилей, кроме переднеприводных. Для северной климатической зоны.	200л.	38 499р.
					4 л.	893р.
					1 л.	286р.
Роснефть Kinetic <i>Минеральное</i>	80W90	GL-5	минеральное	Соответствует ТМ-5-18 по ГОСТ 17479.2 Предназначено для смазывания высоконагруженных гипоидных передач и спирально-конических передач ведущих мостов, а также коробок передач отечественных легковых автомобилей, кроме переднеприводных. Для умеренной климатической зоны от -26 до + 45 °С	200л.	16 755р.
					4 л.	390р.
Роснефть Kinetic <i>Минеральное</i>	85W90	GL-5	минеральное	Соответствует ТМ-5-18 по ГОСТ 17479.2 Предназначено для смазывания высоконагруженных гипоидных передач и спирально-конических передач ведущих мостов, а также коробок передач отечественных легковых автомобилей, кроме переднеприводных. Для южной климатической зоны от -12 до + 45 °С	200л.	16 992р.
					20 л.	1 752р.
Сервисные продукты						0р.
Роснефть Express	промывочное		минеральное	Для двигателей автомобилей. Предназначено для быстрой и эффективной промывки масляной системы бензиновых и дизельных двигателей от отложений, образовавшихся в процессе эксплуатации.	200л.	10 141р.
					20 л.	1 182р.
					4 л.	250р.