



Гидравлик

Стандарт 32, 46, 68, 100

Гидравлическое масло



Обеспечивает
улучшенную
защиту от износа
и коррозии



Отличается
низким
пенообразованием



Имеет увеличенный
срок службы
по сравнению
с маслами серии ИГП



НАЗНАЧЕНИЕ

Масла серии ТНК Гидравлик Стандарт предназначены для широкого применения в гидросистемах различных видов стационарного промышленного оборудования отечественных и иностранных производителей разных лет выпуска с рабочими давлениями до 50 МПа и тонкостью фильтрации до 8-10 микрон, работающего при высоких механических и термических нагрузках.

СЕРИЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ МАСЕЛ

Масла серии ТНК Гидравлик Стандарт специально разработаны для использования в гидросистемах импортного и отечественного промышленного оборудования, требующих применения высококачественных легированных масел.

Это масла широкого применения, предназначенные в первую очередь для замены масел серии ИГП. В отличие от масел ИГП, масла серии ТНК Гидравлик Стандарт изготавливаются на основе импортного пакета присадок с улучшенными функциональными свойствами. Импортный пакет присадок, применяемый в технологии изго-

товления масел серии ТНК Гидравлик Стандарт, обладает улучшенной растворимостью, что обеспечивает значительно лучшую фильтруемость масла по сравнению с маслами серии ИГП.

Масла ТНК Гидравлик Стандарт производятся на базе минеральных базовых масел глубокой очистки масел с вовлечением пакета присадок, обеспечивающих повышенные антиокислительные, антикоррозионные, противозносные, вязкостные, деэмульгирующие и антипенные свойства.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Масла серии ТНК Гидравлик имеют следующие преимущества:

- За счет применения пакета импортных функциональных присадок обладают повышенной термической и гидролитической стабильностью, а также хорошей фильтруемостью
- Масла снижают износ механических компонентов системы за счет высокоэффективных противоизносных присадок, входящих в состав рецептуры
- Благодаря антикоррозионным компонентам пакета присадок с улучшенными свойствами более активно, по сравнению с маслами серии ИГП, предотвращают коррозию и снижают негативные эффекты, вызываемые попаданием воды в систему
- Масла существенно снижают риск кавитационного повреждения насосов за счет отличного воздухоотделения и высоких антипенных свойств



ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КЛАССЫ И ОДОБРЕНИЯ

- Масла серии ТНК Гидравлик Стандарт обозначаются по ISO 6743/4 – НМ 32, НМ 46, НМ 68, НМ 100
- Масла серии ТНК Гидравлик Стандарт имеют обозначение по ГОСТ 17479.4 - И-Г-С-32, И-Г-С-46, И-Г-С-68, И-Г-С-100.
- Масла серии ТНК Гидравлик Стандарт соответствуют классам вязкости ISO VG 32, 46, 68, 100.

ФАСОВКА

Масла выпускаются в канистрах 20 л, бочках 180 кг, кубах 850 кг, а также авто- и ж/д наливом.

<i>Типичные характеристики</i>	<i>ТНК Гидравлик Стандарт 32</i>	<i>ТНК Гидравлик Стандарт 46</i>	<i>ТНК Гидравлик Стандарт 68</i>	<i>ТНК Гидравлик Стандарт 100</i>
Кинематическая вязкость при 40 °С, мм ² /с	35,2	47,3	62,2	98,3
Индекс вязкости	95	96	96	95
Плотность при 15 °С, г/см ³	0,873	0,879	0,881	0,887
Цвет по колориметру ЦНТ, ед.	1,5	1,5	2,0	2,0
Зольность, %	0,14	0,15	0,15	0,15
Кислотное число, мг КОН/г	0,62	0,69	0,70	0,72
Температура вспышки в открытом тигле, °С	214	218	224	230
Температура застывания, °С	-20	-20	-20	-18

Выпускается по ТУ 0253-024-44918199-2006.

Данная информация является справочной и может быть изменена без уведомления.

Дата выпуска 18.09.2011 г. Заменяет все ранее выпущенные описания данного продукта.